



ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Серията PLATINUM Plus 2 осигурява ненадминат комфорт чрез усъвършенствана инверторна технология, проектирана да издържа дори на най-екстремните климатични условия.

Системата поддържа постоянна температура с впечатляваща енергийна ефективност и безупречен контрол. През зимата затоплянето е бързо и ефективно дори при -35°C, а през лятото свежестта се усеща във всяко кътче на помещението.



ФУНКЦИИ



Вграден Wi-Fi



Антикорозионно покритие Golden Fin



Вана с нагревател



Нагревател на картера



Филтрация в три нива: витамин С, неутрализиране на неприятни миризми, освежаване



Ионизиращ филтър



Функция "Следвай ме"



Нощен режим



Икономичен режим (ECO/GEAR)



Турбо режим



3D въздушен поток (вертикален/хоризонтален)



Таймер



Режим "Изсушаване"



Тих режим



Самочистване



Автоматична диагностика и самозащита



Автоматично размразяване



Автоматично рестартиране



Защита от ел. напрежение



Работа при ниски температури



Запазване на настройки



Заклучване за деца



Детектор за теч на фреон



1W в режим на готовност

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛ		38QHP/42QHP009E8SH	38QHP/42QHP012E8SH	38QHP/42QHP018E8SH
Охладителна мощност	kW	2,7 (1,0-4,8)	3,6 (1,0-4,8)	5,0 (1,9-5,5)
Охладителна мощност	BTU/h	9.213 (3.412 - 16.378)	12.284 (3.412 - 16.378)	17.061 (6.483 - 18.767)
Отоплителна мощност	kW	4,7(0,75-7,2)	4,7(0,75-7,2)	5,5(1,3-7,3)
Отоплителна мощност	BTU/h	16.037 (2.559 - 24.567)	16.037 (2.559 - 24.567)	18.767 (4.436 - 24.909)
Отоплителна мощност при -7°C	kW	5,1	5,1	5,3
Отоплителна мощност при -10°C	kW	4,6	4,6	4,7
Отоплителна мощност при -15°C	kW	3,8	3,8	4,1
Отоплителна мощност при -20°C	kW	3,04	3,04	3,1
Отоплителна мощност при -25°C	kW	2,4	2,4	3,1
Отоплителна мощност при -30°C	kW	1,8	1,8	1,9
Отоплителна мощност при -35°C	kW	1,7	1,7	1,5
Температурен диапазон на охлаждане	°C	-15~50	-15~50	-15~50
Температурен диапазон на отопление	°C	-35-30	-35-30	-35-30
SEER / SCOP (топъл) / SCOP (умерен) / SCOP (студен климат)	W/W	9.0/6.3/5.1/4.1	9.0/6.3/5.1/4.1	8.5/5.2/4.6/3.8
Енергиен клас		A+++ / A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+++ / A
Годишна консумация на енергия	kWh	105/667/796/2 254	140/667/796/2 254	206/1292/1278/3 537
Стандартен ток (охлаждане)	A	3.2	3.3	5.5
Стандартна захранваща мощност (охлаждане)	W	550	810	1265
Стандартен ток (отопление)	A	4.0	4.0	5.7
Стандартна захранваща мощност (отопление)	W	1060	1060	1370
Количество хладилен агент	Kg	1.10	1.10	1.18
Конусни връзки (течност/газ)		1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Тръбен път без дозареждане	m	5	5	5
Минимален тръбен път	m	3	3	3
Максимален тръбен път	m	25	25	30
Максимална денивелация	m	10	10	20
Допълнително количество хладилен агент	g/m	12	12	12
Електрозахранване	V/Hz	220 - 240/50 - 60	220 - 240/50 - 60	220 - 240/50 - 60
ВЪТРЕШНО ТЯЛО		42QHP009E8SH	42QHP012E8SH	42QHP018E8SH
Звукова мощност	dB(A)	60	60	65
Ниво на шум (високо/средно/ниско/тихо)	dB(A)	43/35/22/20	43/35/22/20	43/36/33/21
Въздушен поток (високо/средно/ниско/тихо)	m³/h	550/490/380/190	550/490/380/190	710/500/400/220
Тегло	Kg	12.6	12.6	12.6
Размери (Ш x Д x В)	mm	895x248x298	895x248x298	895x248x298
ВЪНШНО ТЯЛО		38QHP09E8SH	38QHP012E8SH	38QHP018E8SH
Звукова мощност	dB(A)	61	63	63
Звуково налягане	dB(A)	56	56	59
Въздушен поток	m³/h	2350	2350	2350
Тегло	Kg	35.2	35.2	43.5
Размери (Ш x Д x В)	mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673

Забележка:

- Данните за шум са измерени в режим на охлаждане
- -7°C/-15°C/-20°C отопление при оптимални обороти

** Номинална стойност означава шумовото ниво в режим на охлаждане при номинални обороти на компресора



"АХИ КЕРИЪР ЕЙЧВАК БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Търговски Център "Европа"
Сграда 3, партер
Бул. „Искърско шосе“ 7
1528 София, България
Phone: +35 929 483960
Email: bginfo@ahi-carrier.eu
www.ahi-carrier.bg

Съвместно дружество на Carrier Corporation. Упълномощено да разпространява ОВиК продуктите на Carrier и Toshiba в България.

Производителът си запазва правото да променя спецификациите на продуктите, данните и изображенията без предварително предупреждение.
"АХИ КЕРИЪР ЕЙЧВАК БЪЛГАРИЯ" ЕООД не носи отговорност за печатни грешки.